



BASIC 2

Notbeleuchtung auf das Wesentliche konzentriert

BASIC 2 E-LED Ice RZ2



Deckenmontage
Art.-Nr. (Abbildung):
9071 09 0410 BASIC 2 E-LED Ice RZ2 LK3

BASIC 2 E-LED RZ1/AP



Wandmontage
Art.-Nr. (Abbildung):
9071 09 0100 BASIC 2 E-LED RZ1/AP5 PLC
9071 00 0008 BASIC 2 E-LED Betoneinbaukasten

BASIC 2 E-SIGN RZ



Deckenmontage
Art.-Nr. (Abbildung):
9071 09 0800 BASIC 2 E-SIGN RZ PLUS LK5 PLC

BASIC 2 E-LED RZ1/SL mit Scheibe



Deckenaufbaumontage
Art.-Nr. (Abbildung):
9071 09 0100 BASIC 2 E-LED RZ1/AP5 PLC
9071 00 0003 BASIC 2 E-LED Scheibe PL/PR/PU/BL



BASIC 2 E-LED RZ1

22m	IP/42	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC Dimm

9071 xx 010x RZ1 / AP5
9071 09 0120 RZ1 / AP4 PLC
9071 09 0110 RZ1 / AP3 PLC



Wandmontage
parallel

9071 00 0001
E-LED RZ1 RD
Regendach



9071 00 0007
E-LED RZ1
Einlegepikto PX³



9071 00 0020
E-LED RZ1 Einlege-
pikto ISO 7010




9071 00 0013
E-LED
IP65 Set¹



9071 00 0008
E-LED DE Decken-
einbaukasten



9071 00 0009
E-LED DE E-Line
Einbauadapter



BASIC 2 E-LED Ice RZ1¹

22m	IP/65	-30 to +40 °C	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC	Dimm

9071 0x 0300 RZ1 / AP5
9071 09 0320 RZ1 / AP4 PLC
9071 09 0310 RZ1 / AP3 PLC



Wandmontage
parallel

9071 00 0001
E-LED RZ1 RD
Regendach




9071 00 0007
E-LED RZ1
Einlegepikto PX³




9071 00 0020
E-LED RZ1 Einlege-
pikto ISO 7010




9071 00 0013
E-LED
IP65 Set¹



9071 00 0008
E-LED DE Decken-
einbaukasten




9071 00 0009
E-LED DE E-Line
Einbauadapter



BASIC 2 E-LED RZ2

22m	IP/42	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC Dimm

9071 xx 020x LK5
9071 09 0220 LK4 PLC
9071 09 0210 LK3 PLC



Deckenmontage/
Wandmontage 90°

9071 00 0002
E-LED RZ2 RD
Regendach



9071 00 0006
E-LED RZ2
Einlegepikto PX³



9071 00 0019
E-LED RZ2 Einlege-
pikto ISO 7010



9071 00 0012
E-LED BE
Befestigungssatz²




9071 00 0013
E-LED
IP65 Set¹



9071 00 0008
E-LED DE Decken-
einbaukasten




9071 00 0009
E-LED DE E-Line
Einbauadapter



BASIC 2 E-LED Ice RZ2¹

22m	IP/65	-30 to +40 °C	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC	Dimm

9071 0x 0400 LK5
9071 09 0420 LK4 PLC
9071 09 0410 LK3 PLC



Deckenmontage/
Wandmontage 90°

9071 00 0002
E-LED RZ2 RD
Regendach



9071 00 0006
E-LED RZ2
Einlegepikto PX³



9071 00 0019
E-LED RZ2 Einlege-
pikto ISO 7010



9071 00 0012
E-LED BE
Befestigungssatz²



9071 00 0008
E-LED DE Decken-
einbaukasten




9071 00 0009
E-LED DE E-Line
Einbauadapter



BASIC 2 E-SIGN RZ

24m	IP/40	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC Dimm

9071 xx 070x LK5
9071 09 0710 LK3 PLC



Deckenmontage/
Wandmontage parallel/
Wandmontage 90°

9071 00 0005
E-SIGN
Auflagepikto PX³



9071 00 0018
E-SIGN
Pikto ISO 7010



9071 00 0012
E-SIGN BE
Befestigungssatz²



9071 00 0014
E-SIGN DE Decken-
einbaukasten




9071 00 0015
E-SIGN Beton-
einbaukasten



BASIC 2 E-SIGN RZ plus/duo

24m	IP/40	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC Dimm

9071 xx 080x plus LK5
9071 09 0810 plus LK3 PLC
9071 09 0900 duo LK5 PLC
9071 09 0910 duo LK3 PLC



Deckenmontage/
Wandmontage parallel

9071 00 0005
E-SIGN
Auflagepikto PX³



9071 00 0018
E-SIGN
Pikto ISO 7010



9071 00 0012
E-SIGN BE
Befestigungssatz²



9071 00 0014
E-SIGN DE Decken-
einbaukasten



9071 00 0015
E-SIGN Beton-
einbaukasten



¹ Durch den Einsatz von Zubehörfteilen verändert sich die Schutzart. Das IP65-Montageset ist im Lieferumfang der Ice-Varianten enthalten.











² Ketten bzw. Seile sind im Set nicht inkludiert.

³ Piktogrammset parametrierbar. Ein Standardpiktogrammset ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten.

*Entspricht der DIN 4844 ausschließlich in der Leistungsklasse 5

BASIC 2

Sicherheitsleuchten- und Zubehörauswahl

							
BASIC 2 E-LED AP	BASIC 2 E-LED AP Ice ¹	BASIC 2 E-LED SL	BASIC 2 E-LED Ice SL ¹	BASIC 2 E-LED TS	BASIC 2 E-LED Ice TS ¹	BASIC 2 E-SIGN SL	BASIC 2 E-SIGN SL plus
24m** IP/42 -15 to +40 °C 50.000h CE HALOGEN VLC Dimm 9071 xx 010x RZ1 / AP5 9071 09 0120 RZ1 / AP4 PLC 9071 09 0110 RZ1 / AP3 PLC  Deckenmontage/ Wandmontage parallel 9071 00 0001 E-LED RZ1 RD Regendach 9071 00 0003** E-LED Scheibe PL/PR/PU/BL 9071 00 0004** E-LED Scheibe PX 9071 00 0023 E-LED Scheibe ISO 7010 9071 00 0012 E-LED BE Befestigungssatz ² 9071 00 0013 E-LED IP65 Set ¹ 9071 00 0008 E-LED DE Decken-einbaukasten 9071 00 0009 E-LED DE E-Line Einbauadapter	24m** IP/65 -30 to +40 °C -15 to +40 °C 50.000h CE HALOGEN VLC Dimm 9071 0x 0300 RZ1 / AP5 9071 09 0320 RZ1 / AP4 PLC 9071 09 0310 RZ1 / AP3 PLC  Deckenmontage/ Wandmontage parallel 9071 00 0001 E-LED RZ1 RD Regendach 9071 00 0003** E-LED Scheibe PL/PR/PU/BL 9071 00 0004** E-LED Scheibe PX 9071 00 0023 E-LED Scheibe ISO 7010 9071 00 0012 E-LED BE Befestigungssatz ² 9071 00 0013 E-LED IP65 Set ¹ 9071 00 0008 E-LED DE Decken-einbaukasten 9071 00 0009 E-LED DE E-Line Einbauadapter	IP/42 -15 to +40 °C 50.000h CE HALOGEN VLC Dimm 9071 xx 120x SL5 9071 09 1220 SL4 PLC 9071 09 1210 SL3 PLC  Deckenmontage 9071 00 0012 E-LED BE Befestigungssatz ² 9071 00 0013 E-LED IP65 Set ¹ 9071 00 0008 E-LED DE Decken-einbaukasten 9071 00 0009 E-LED DE E-Line Einbauadapter	IP/65 -30 to +40 °C -15 to +40 °C 50.000h CE HALOGEN VLC Dimm 9071 0x 1400 SL5 9071 09 1410 SL4 PLC 9071 09 1420 SL3 PLC  Deckenmontage 9071 00 0012 E-LED BE Befestigungssatz ² 9071 00 0013 E-LED IP65 Set ¹ 9071 00 0008 E-LED DE Decken-einbaukasten 9071 00 0009 E-LED DE E-Line Einbauadapter	IP/42 -15 to +40 °C 50.000h CE HALOGEN VLC Dimm 9071 xx 150x TS5 9071 09 1520 TS4 PLC 9071 09 1510 TS3 PLC  Deckenmontage 9071 00 0012 E-LED BE Befestigungssatz ² 9071 00 0013 E-LED IP65 Set ¹ 9071 00 0008 E-LED DE Decken-einbaukasten 9071 00 0009 E-LED DE E-Line Einbauadapter	IP/65 -30 to +40 °C -15 to +40 °C 50.000h CE HALOGEN VLC Dimm 9071 0x 1600 TS5 9071 09 1620 TS4 PLC 9071 09 1610 TS3 PLC  Deckenmontage 9071 00 0012 E-LED BE Befestigungssatz ² 9071 00 0013 E-LED IP65 Set ¹ 9071 00 0008 E-LED DE Decken-einbaukasten 9071 00 0009 E-LED DE E-Line Einbauadapter	IP/40 -15 to +40 °C 50.000h CE HALOGEN VLC Dimm 9071 xx 050x SL5  Deckenmontage/ Wandmontage parallel 9071 00 0012 E-LED BE Befestigungssatz ² 9071 00 0014 E-SIGN DE Decken-einbaukasten 9071 00 0015 E-SIGN Beton-einbaukasten	IP/40 -15 to +40 °C 50.000h CE HALOGEN VLC Dimm 9071 xx 060x SL5 plus  Deckenmontage/ Wandmontage parallel 9071 00 0012 E-LED BE Befestigungssatz ² 9071 00 0014 E-SIGN DE Decken-einbaukasten 9071 00 0015 E-SIGN Beton-einbaukasten

** 24 m Erkennungsweite in Kombination mit E-LED Scheiben

Anmerkung: Alle Maßangaben in den Maßzeichnungen werden in mm angeführt. Die Darstellungen werden teilweise proportional verkleinert oder vergrößert dargestellt.

Auf Anfrage sind diverse Leuchten und Komponenten in verschiedenen RAL-Farben erhältlich.



BASICS FÜR EINE ERFOLGREICHE INSTALLATION

E-LED RZ1 / AP / SL / TS

Ein Produkttyp für unterschiedlichste Anwendungsbereiche



DE / DA (AP/SL/TS)



WA (RZ1)

E-LED RZ2

Zwei mögliche Montagevarianten mit nur einer Leuchte




DE / DA



WA 90

IP-Schutz Regendach

Die speziell für Außenanwendungen entwickelten Regendächer bieten Ihnen einen verstärkten **Schutz gegen Witterungseinflüsse**.




E-LED RZ1 RD
Regendach
Art.Nr.: 9071 00 0001

E-LED RZ2 RD
Regendach
Art.Nr.: 9071 00 0002

IP-Schutz Montageset

Das aus zusätzlichen Anbauverschraubungen bestehende E-LED IP65 Set* garantiert Ihnen einen erhöhten **Schutz gegen Feuchtigkeit und Wassereintritt**.



E-LED IP65 Set*
Art.Nr.: 9071 00 0013


E-LED IP65 Set*
Art.Nr.: 9071 00 0013

* Durch den Einsatz von Zubehörteilen verändert sich die Schutzart. Das IP65-Montageset ist im Lieferumfang der Ice-Varianten enthalten.


Montagetipps E-LED




Der integrierte Klappmechanismus **vereinfacht die Überkopfmontage** und den Anschluss im Innenraum Ihrer Leuchte.




Den LED-Treiber können Sie **werkzeuglos** und je nach Montageart und benötigter Kabeleinführung auf vier verschiedene Arten positionieren.



Kabeleinführungen von fünf verschiedenen Seiten ermöglichen Ihnen eine **individuelle Montage**.



Vier Einrastpunkte machen Ihre Montage der Abdeckhaube **schnell und werkzeuglos**.



Die Piktogramme können Sie durch vorgesehene Befestigungspunkte **schnell und sauber einlegen** statt aufwendig zu kleben.

E-SIGN RZ / E-SIGN SL

Mehr Licht durch zusätzlichen Lichtaustritt für Deckeneinbau- und Deckenaufbauvarianten

SL




WA 90




WA parallel

Montagetipps E-SIGN

Die verschiedenen Befestigungspunkte in nur einem Gehäuse bieten Ihnen **vielfältige Montagemöglichkeiten**.




Montagepunkte
für Deckenaufbau und Wandaufbaumontage 90°




Montagepunkte
für Wandmontage parallel

Einfache Montage

Die zwei Befestigungspunkte ermöglichen Ihnen eine unkomplizierte und **schnelle Montage**.



SL Optik



Piktogrammscheibe

Eine 90°-Montage zur Wand ist bei den Varianten mit zusätzlich integrierter Sicherheitsleuchte nicht möglich.