



BASIC 2

L'essenziale che non trascura i dettagli

BASIC 2 E-LED Ice RZ2



Montaggio a soffitto
Nr. Art. (immagine):
9071 09 0410 BASIC 2 E-LED Ice RZ2 LK3

BASIC 2 E-LED RZ1/AP



Montaggio ad incasso parete
Nr. Art. (immagine):
9071 09 0100 BASIC 2 E-LED RZ1/AP5 PLC
9071 00 0008 BASIC 2 E-LED Scatola calcestruzzo

BASIC 2 E-SIGN RZ



Montaggio a soffitto
Nr. Art. (immagine):
9071 09 0800 BASIC 2 E-SIGN RZ PLUS LK5 PLC

BASIC 2 E-LED RZ1/SL con pannello



Montaggio a soffitto
Nr. Art. (immagine):
9071 09 0100 BASIC 2 E-LED RZ1/AP5 PLC
9071 00 0003 BASIC 2 E-LED Pannello PL/PR/PU/BL



BASIC 2 E-LED RZ1

22m	IP/42	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC Dimm

9071 xx 010x RZ1 / AP5
9071 09 0120 RZ1 / AP4 PLC
9071 09 0110 RZ1 / AP3 PLC



Montaggio a parete parallelo

9071 00 0001
E-LED RZ1 RD Pensilina



9071 00 0007
E-LED RZ1 Set di pittogrammi PX³



9071 00 0020
E-LED RZ1 Set di pittogrammi ISO 7010




9071 00 0013
E-LED IP65 Set¹



9071 00 0008
E-LED DE Scatola da incasso



9071 00 0009
E-LED DE E-Line Adattatore da incasso



BASIC 2 E-LED Ice RZ1¹

22m	IP/65	-30 to +40 °C	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC	Dimm

9071 0x 0300 RZ1 / AP5
9071 09 0320 RZ1 / AP4 PLC
9071 09 0310 RZ1 / AP3 PLC



Montaggio a parete parallelo

9071 00 0001
E-LED RZ1 RD Pensilina



9071 00 0007
E-LED RZ1 Set di pittogrammi PX³




9071 00 0020
E-LED RZ1 Set di pittogrammi ISO 7010



BASIC 2 E-LED RZ2

22m	IP/42	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC Dimm

9071 xx 020x LK5
9071 09 0220 LK4 PLC
9071 09 0210 LK3 PLC



Montaggio a soffitto /
montaggio a parete 90°

9071 00 0002
E-LED RZ2 RD Pensilina



9071 00 0006
E-LED RZ2 Set di pittogrammi PX³



9071 00 0019
E-LED RZ2 Set di pittogrammi ISO 7010



9071 00 0012
E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune²




9071 00 0013
E-LED IP65 Set¹



9071 00 0008
E-LED DE Scatola da incasso




9071 00 0009
E-LED DE E-Line Adattatore da incasso



BASIC 2 E-LED Ice RZ2¹

22m	IP/65	-30 to +40 °C	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC	Dimm

9071 0x 0400 LK5
9071 09 0420 LK4 PLC
9071 09 0410 LK3 PLC



Montaggio a soffitto /
montaggio a parete 90°

9071 00 0002
E-LED RZ2 RD Pensilina



9071 00 0006
E-LED RZ2 Set di pittogrammi PX³



9071 00 0019
E-LED RZ2 Set di pittogrammi ISO 7010




9071 00 0012
E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune²



BASIC 2 E-SIGN RZ

24m	IP/40	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC Dimm

9071 xx 070x LK5
9071 09 0710 LK3 PLC



Montaggio a soffitto /
montaggio a parete parallelo /
montaggio a parete 90°

9071 00 0005
E-SIGN Pittogramma personalizzato PX³



9071 00 0018
E-SIGN Pikto ISO 7010



9071 00 0012
E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune²



9071 00 0014
E-SIGN DE Scatola da incasso




9071 00 0015
E-SIGN Scatola calcestruzzo



BASIC 2 E-SIGN RZ plus/duo

24m	IP/40	-15 to +40 °C	DIN 4844
50.000h	CE	HALOGEN	VLC Dimm

9071 xx 080x plus LK5
9071 09 0810 plus LK3 PLC
9071 09 0900 duo LK5 PLC
9071 09 0910 duo LK3 PLC



Montaggio a soffitto /
montaggio a parete parallelo

9071 00 0005
E-SIGN Pittogramma personalizzato PX³



9071 00 0018
E-SIGN Pikto ISO 7010



9071 00 0012
E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune²



9071 00 0014
E-SIGN DE Scatola da incasso



9071 00 0015
E-SIGN Scatola calcestruzzo



* Conforme alla norma DIN 4844 esclusivamente nella classe di potenza 5

¹ L'uso di accessori modifica la classe di protezione. Il set di montaggio IP65 è compreso nella fornitura delle versioni Ice.

² Catene o funi non sono incluse nel set.

³ Set di pittogrammi personalizzabili. La fornitura dell'apparecchio comprende un set di pittogrammi standard.



BASIC 2 E-LED AP

24m**

IP/42

-15 to +40 °C

50.000h

CE

HALOGEN

VLC

Dimm

9071 xx 010x


RZ1 / AP5

9071 09 0120

RZ1 / AP4 PLC

9071 09 0110

RZ1 / AP3 PLC



Montaggio a soffitto /
montaggio a parete
parallelo

9071 00 0001

E-LED RZ1 RD Pensilina



9071 00 0003**

E-LED Pannello PL/PR/PU/BL



9071 00 0004**

E-LED Pannello PX



9071 00 0023

E-LED Pannello ISO 7010



9071 00 0012

E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune ²





9071 00 0013

E-LED IP65 Set ¹










9071 00 0008

E-LED DE Scatola da incasso



9071 00 0009

E-LED DE E-Line Adattatore da incasso





BASIC 2 E-LED AP Ice ¹

24m**

IP/65

-30 to +40 °C

-15 to +40 °C

50.000h

CE

HALOGEN

VLC

Dimm

9071 0x 0300


RZ1 / AP5

9071 09 0320

RZ1 / AP4 PLC

9071 09 0310

RZ1 / AP3 PLC



Montaggio a soffitto /
montaggio a parete
parallelo

9071 00 0001

E-LED RZ1 RD Pensilina



9071 00 0003**

E-LED Pannello PL/PR/PU/BL



9071 00 0004**

E-LED Pannello PX



9071 00 0023

E-LED Pannello ISO 7010



9071 00 0012

E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune ²





9071 00 0013

E-LED IP65 Set ¹











9071 00 0008

E-LED DE Scatola da incasso



9071 00 0009

E-LED DE E-Line Adattatore da incasso





BASIC 2 E-LED SL

IP/42

-15 to +40 °C

50.000h

CE

HALOGEN

VLC

Dimm

9071 xx 120x


SL5

9071 09 1220

SL4 PLC

9071 09 1210

SL3 PLC



Montaggio a soffitto

9071 00 0012

E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune ²





9071 00 0013

E-LED IP65 Set ¹










9071 00 0008

E-LED DE Scatola da incasso



9071 00 0009

E-LED DE E-Line Adattatore da incasso





BASIC 2 E-LED Ice SL ¹

IP/65

-30 to +40 °C

-15 to +40 °C

50.000h

CE

HALOGEN

VLC

Dimm

9071 0x 1400


SL5

9071 09 1410

SL4 PLC

9071 09 1420

SL3 PLC



Montaggio a soffitto

9071 00 0012

E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune ²





9071 00 0013

E-LED IP65 Set ¹











9071 00 0008

E-LED DE Scatola da incasso



9071 00 0009

E-LED DE E-Line Adattatore da incasso





BASIC 2 E-LED TS

IP/42

-15 to +40 °C

50.000h

CE

HALOGEN

VLC

Dimm

9071 xx 150x


TS5

9071 09 1520

TS4 PLC

9071 09 1510

TS3 PLC



Montaggio a soffitto

9071 00 0012

E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune ²





9071 00 0013

E-LED IP65 Set ¹










9071 00 0008

E-LED DE Scatola da incasso



9071 00 0009

E-LED DE E-Line Adattatore da incasso





BASIC 2 E-LED Ice TS ¹

IP/65

-30 to +40 °C

-15 to +40 °C

50.000h

CE

HALOGEN

VLC

Dimm

9071 0x 1600


TS5

9071 09 1620

TS4 PLC

9071 09 1610

TS3 PLC



Montaggio a soffitto

9071 00 0012

E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune ²





9071 00 0013

E-LED IP65 Set ¹











9071 00 0008


E-LED DE Scatola da incasso



9071 00 0009

E-LED DE E-Line Adattatore da incasso





BASIC 2 E-SIGN SL

IP/40

-15 to +40 °C

50.000h

CE


HALOGEN

VLC

Dimm

9071 xx 050x

SL5



Montaggio a soffitto /
montaggio a parete
parallelo

9071 00 0012

E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune ²





9071 00 0013

E-LED IP65 Set ¹









9071 00 0014


E-SIGN DE Scatola da incasso



9071 00 0015

E-SIGN Scatola calcestruzzo





BASIC 2 E-SIGN SL plus

IP/40

-15 to +40 °C

50.000h

CE


HALOGEN

VLC

Dimm

9071 xx 060x

SL5 plus



Montaggio a soffitto /
montaggio a parete
parallelo

9071 00 0012

E-LED BE Kit supporti per montaggio a sospensione a catena o a fune ²





9071 00 0013

E-LED IP65 Set ¹









9071 00 0014

E-SIGN DE Scatola da incasso



9071 00 0015

E-SIGN Scatola calcestruzzo



I NUMERI DELL'ARTICOLO

Spiegato utilizzando l'esempio BASIC 2 RZ1/AP.

9071 xx 010x

Tempo di funzionamento nominale (=sc)

0 = scCMR 1-8 h / o per apparecchio alimentato centralmente

3 = scAT 3 h

9071 0x 0300

Tipo di monitoraggio incl. scAT e scCMR

3 = ILS

9 = PLC24

** Visibilità a 24 m in combinazione con dischi E-LED

NOTA: Tutte le dimensioni nei disegni quotati sono indicate in mm. Le rappresentazioni sono in parte proporzionalmente ridotte o ingrandite.

Su richiesta, vari componenti sono disponibili in diversi colori RAL.

APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

E-LED RZ1 / AP / SL / TS

Un unico prodotto per due aree di applicazione



DE / DA (AP/SL/TS)



E-LED RZ2

Due possibili varianti di montaggio con un solo apparecchio



DE / DA



WA 90

E-SIGN RZ / E-SIGN SL

Più sicurezza grazie all'emissione supplementare di luce per varianti a soffitto da incasso e a plafone

SL




WA 90



WA parallel

Protezione IP anti pioggia Pensilina

I carter anti pioggia sviluppati appositamente per le applicazioni all'aperto offrono una maggiore **protezione contro le intemperie**.




E-LED RZ1 RD
anti pioggia
Nr. Art.: 9071 00 0001

E-LED RZ2 RD
anti pioggia
Nr. Art.: 9071 00 0002

Kit di montaggio protezione IP

Il sistema composto da attacchi aggiuntivi E-LED IP65* garantisce una maggior **protezione contro acqua e umidità**.



E-LED IP65 Set*
Nr. Art.: 9071 00 0013


E-LED IP65 Set*
Nr. Art.: 9071 00 0013

* Il grado di protezione cambia secondo gli accessori utilizzati. Il kit IP65 è incluso nella fornitura delle varianti Ice.


Consigli per il montaggio E-LED




Il meccanismo di ripiegamento **integrato** **semplifica l'installazione a soffitto** e il collegamento all'interno dell'apparecchio.




È possibile posizionare il driver LED **senza attrezzi** e in quattro posizioni diverse, a seconda del tipo di installazione e del passaggio dei cavi richiesto.



Gli ingressi per i cavi su cinque lati diversi consentono di **personalizzare l'installazione**.




Quattro punti di aggancio a scatto rendono accessibile la cover in modo **rapido e senza l'ausilio di attrezzi**.




I pittogrammi possono essere fissati **rapidamente e in modo pulito** utilizzando i punti di fissaggio.

Suggerimenti per l'installazione di E-SIGN

I diversi punti di montaggio in un unico alloggiamento offrono un'**ampia gamma di opzioni di montaggio**.




Punti di montaggio
per il montaggio a soffitto e a parete 90°




Punti di montaggio
per il montaggio a parete in parallelo

Semplice Montaggio del pittogramma

I due punti di fissaggio del pittogramma consentono un'**installazione semplice e rapida**.



SL Optik



Pannello

Il montaggio a parete 90° non è consentito per apparecchi con SL integrata