

CONCEPT 2

Leuchten- und Zubehörauswahl

Rettungszeichenleuchten RZ1¹

Rettungszeichenleuchte RZ2

WAP Sicherheitsleuchten⁵

CONCEPT 2 RZ1
9080 xx 5x05
EK 12m

CONCEPT 2 RZ1 plus/duo
RZ1 plus 9080 xx 5x18
RZ1 duo 9080 xx 5x19
EK 12m

CONCEPT 2 RZ2
9080 0x 5007
EK 24m

CONCEPT 2 SL3 / SL4 / SL5
SL3 PLC 9080 09 5001
SL4 PLC 9080 09 5002
SL5 9080 xx 5x03

CONCEPT 2 AP3 / AP4 / AP5
AP3 PLC 9080 09 5009
AP4 PLC 9080 09 5010
AP5 9080 xx 5x11

CONCEPT 2 AS3 / AS4 / AS5
AS3 PLC 9080 09 5016
AS4 PLC 9080 09 5020
AS5 9080 xx 5x17

CONCEPT 2 TS3 / TS4 / TS5
TS3 PLC 9080 09 2013
TS4 PLC 9080 09 5014
TS5 9080 xx 5x15

CONCEPT 2 WAP AP3/AP5
AP3 9020 09 5309, AP5 9020 0x 5x11
AP 9020 xx 6x11

CONCEPT 2 WAP SL3/SL5
SL3 9020 09 5301, SL5 9020 0x 5x03
SL 9020 xx 6x03

Wandeinbaumontage / Wandhalbeinbaumontage

Deckeneinbaumontage

Wandauslegermontage

Abgehängte Montage

Deckenaufbaumontage

Deckeneinbaumontage

Wandhalbeinbaumontage

9020 00 0071
CONCEPT-DE/WE
Ausschnitt: 360x84mm

9020 00 0072
CONCEPT-Beton²
Stahl verzinkt

9020 00 0073
CONCEPT-UP²
Stahl verzinkt

8020 00 0017
CONCEPT-Halbeinbau²
Befestigungssatz

9020 00 0080
CONCEPT-SA IK10
Schutzabdeckung

9020 00 0071
CONCEPT-DE/WE
Ausschnitt: 360x84mm

9020 00 0072
CONCEPT-Beton²
Stahl verzinkt

9020 00 0073
CONCEPT-UP²
Stahl verzinkt

9020 00 0088
CONCEPT-RD
Regendach

9020 00 0050
CONCEPT-WA-PP
Stahl

9020 00 0051
CONCEPT-WA-PP-G
Stahl

9020 00 0054
CONCEPT-WA-PP-G
Nirosta V2A

9020 00 0052
CONCEPT-WA-PP-G
KST

9020 00 0056
CONCEPT-WA-90
Nirosta V2A

9020 00 0055
CONCEPT-WA-90
Stahl

CONCEPT-PE
0,5m bis 1m

9020 00 0059 CONCEPT-PE-05
9020 00 0060 CONCEPT-PE-05-IP65
9020 00 0061 CONCEPT-PE-10
9020 00 0062 CONCEPT-PE-10-IP65
9020 00 0063 CONCEPT-PE-05-SU
9020 00 0064 CONCEPT-PE-05-IP65-SU
9020 00 0065 CONCEPT-PE-10-SU
9020 00 0066 CONCEPT-PE-10-IP65-SU

9020 00 0067
CONCEPT-VP
0,3m bis 0,5m

9020 00 0069
Stahlseil-Abhängung
verzinkt 3m

9020 00 0070
CONCEPT-BE³
Befestigungssatz

9020 00 0057
CONCEPT-MA-G
Stahl

9020 00 0058
CONCEPT-MA-G
Nirosta V2A

9020 00 0071
CONCEPT-DE/WE
Ausschnitt: 360x84mm

9020 00 0072
CONCEPT-Beton²
Stahl verzinkt

9020 00 0073
CONCEPT-UP²
Stahl verzinkt

9020 00 0080
CONCEPT-SA IK10
Schutzabdeckung

9020 00 0074
CONCEPT-BSK1
Ballenschutzkorb

9020 00 0071
CONCEPT-DE/WE
Ausschnitt: 360x84mm

9020 00 0072
CONCEPT-Beton²
Stahl verzinkt

9020 00 0073
CONCEPT-UP²
Stahl verzinkt

8020 00 0017
CONCEPT-Halbeinbau²
Befestigungssatz

9020 00 0076
CONCEPT-RD
Regendach

9020 00 0074
CONCEPT-BSK1
Ballenschutzkorb

9020 00 0075
CONCEPT-BSK2¹
Ballenschutzkorb

Piktogrammscheiben⁴

WAP Piktogrammscheiben⁴

Zusammensetzung der Artikelnummern

Erklärt an zwei Beispielen:

Concept 2 SL Überwachungsart
07 = scAT
11 = scCMR
9080 xx 5x03
Nennbetriebsdauer für Einzelbatterieleuchten (sc)
0 = scCMR 1-8 h / oder bei zentralversorgter Leuchte
1 = scAT 1h
3 = scAT 3h
6 = scAT 1h hp
8 = scAT 3h hp

Concept 2 WAP SL Überwachungsart
3 = ILS | 230V überwacht, für DBS Systeme
5 = Imax350 | für Umsetzung mit abgesetzter Elektronik
9 = PLC24 | 24V überwacht, für SU Systeme
9020 0x 5x03
0 = ohne PLCswitch
1 = PLCswitch
2 = PLCswitch inv
3 = WAP PLC
4 = WAP PLCswitch
5 = WAP PLCswitch inv

¹ RZ1 plus und duo nur in Halbeinbaumontage möglich.
² Nur in Kombination mit CONCEPT-DE/WE verwendbar.
³ Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003.
⁴ Der Ballenschutzkorb CONCEPT-BSK2 ist auch mit den Piktogrammscheiben CONCEPT-S1/S2/S3 kombinierbar.
⁵ Die Sicherheitsleuchten stehen Ihnen mit unterschiedlichen Ausleuchtungscharakteristiken zur Verfügung. Achten Sie daher auf die lagerichtige Montage der Leuchten.

12 / 2024 | Technische Änderungen vorbehalten.

S1 Piktogrammscheiben (EK 12m)

9020 00 0x11 CONCEPT-S1-PL
9020 00 0x12 CONCEPT-S1-PR
9020 00 0x13 CONCEPT-S1-PU
9020 00 0x14 CONCEPT-S1-PL/PR

9020 00 0x16
Feuerlöscher/
Wandhydrant

S2 Piktogrammscheiben (EK 20m)

9020 00 0x21 CONCEPT-S2-PL
9020 00 0x22 CONCEPT-S2-PR
9020 00 0x23 CONCEPT-S2-PU
9020 00 0x24 CONCEPT-S2-PL/PR

9020 00 0x26
Feuerlöscher/
Wandhydrant

S3 Piktogrammscheiben (EK 32m)

9020 00 0x31 CONCEPT-S3-PL
9020 00 0x32 CONCEPT-S3-PR
9020 00 0x33 CONCEPT-S3-PU
9020 00 0x34 CONCEPT-S3-PL/PR

9020 00 0x36
Feuerlöscher/
Wandhydrant

S1 Piktogrammscheiben (EK 12m)

9020 00 1x11 CONCEPT WAP-S1-PL
9020 00 1x12 CONCEPT WAP-S1-PR
9020 00 1x13 CONCEPT WAP-S1-PU
9020 00 1x14 CONCEPT WAP-S1-PL/PR

9020 00 1x16
Feuerlöscher/
Wandhydrant

S2 Piktogrammscheiben (EK 20m)

9020 00 1x21 CONCEPT WAP-S2-PL
9020 00 1x22 CONCEPT WAP-S2-PR
9020 00 1x23 CONCEPT WAP-S2-PU
9020 00 1x24 CONCEPT WAP-S2-PL/PR

9020 00 1x26
Feuerlöscher/
Wandhydrant

S3 Piktogrammscheiben (EK 32m)

9020 00 1x31 CONCEPT WAP-S3-PL
9020 00 1x32 CONCEPT WAP-S3-PR
9020 00 1x33 CONCEPT WAP-S3-PU
9020 00 1x34 CONCEPT WAP-S3w-PL/PR

9020 00 1x36
Feuerlöscher/
Wandhydrant

Anmerkung: Alle Maßangaben in den Maßzeichnungen werden in mm angeführt. Die Darstellungen werden teilweise proportional verkleinert oder vergrößert dargestellt. Alle angegebenen Erkennungsweiten entsprechen der EN1838 für hinterleuchtete Rettungszeichen.

RAL FARBEN Auf Anfrage sind diverse Komponenten in Sonderfarben und in allen RAL-Farben erhältlich.

x=0 ... Ausleuchtung der Piktogrammscheiben gemäß EN 1838
x=1 ... Ausleuchtung der Piktogrammscheiben gemäß DIN 4844